



CARACTÉRISTIQUES	HD MOBILE 303 AGRILITE SCR303X	
BASE DE DONNÉES INTERNE Inscription Oksyslab incluse	V	
LAVAGE INTERNE	V	
FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES		
AFFICHER	Graphic LCD 128x64 Pixel	
CAPACITÉ BOMBONNE	8,7 Kg	
CEINTURE CHAUFFANTE	OUI	
PRÉCISION BALANCE	+/- 5 g	
COMPRESSEUR	10 cc	
POMPE À VIDE	50 l/min	
PURGE D'AIR	Automatique	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220V 50 Hz - 12V	
POIDS	46/53 Kg	
DIMENSIONS EMBALLAGE	55x59x68 cm	

SCR303.H



ACC0026

Kit 1234yf composé de: RACCORDS RAPIDES LP + HP + TUYAUX 7,5m + ADAPTATEUR RÉSERVOIR + ADHÉSIF

SCR303.R



ACC0027

Kit R134 composé de: RACCORDS RAPIDES LP + HP + TUYAUX 7,5m + ADAPTATEUR RÉSERVOIR + ADHÉSIF



RÉFRIGÉRANT SÉLECTIONNABLE À L'INSTALLATION



FONCTION VÉHICULES HYBRIDES (facultatif)

ACCESSOIRES OPTIONNELS



0-PK00052 0-PK00052 OPZ	Kit imprimante
ACC-BLK-AGLT300	Housse
OAC0007 / OAC0009	Chariot de soutien pour AGRILITE / DUALITE
OAC0006	Kit vehicules hybrides pour système Oil Lock
OAC0002-KIT	Alimentation 12 V