FAST 330TRE

TRE
YEARS
WARRANTY

SISTEMA DE
DIAGNÓSTICO DEL A/C

INSPECTOR

CONEXIÓN **BLUETOOTH** Y
WI-FI - APLICACIÓN OKSYGEN+

OIL
LOCK

INSERCIÓN **AUTOMÁTICA**
ACEITE Y TRAZADOR
Con balanza dedicada

TOTALMENTE AUTOMÁTICO

CARACTERÍSTICAS

	FAST 333 SCF333X
BASE DE DATOS INTERNA Registro Oksyslab incluido	✓
LAVADO INTERIOR	✓
MANTA ANTIPOLVO	✓
EASYFLUSH - INSPECTOR	✓
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DEL A/C	✓
FUNCIONALIDADES TÉCNICAS	
PANTALLA	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACIDAD TANQUE	12 Kg
BANDA CALENTAMIENTO	SÍ
PRECISIÓN BALANCE	+/- 5 g
COMPRESOR	10 cc
BOMBA DE VACÍO	100 l/min
PURGA DE AIRE	Automático
ALIMENTACIÓN	220V 50 Hz
PESO	65/74 Kg
DIMENSIONES EMBALAJE	63x63x123 cm

SCF333.H

SCF333X +

ACC0014
Kit 1234yf compuesto por:
ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS
LP + HP + MANGUERAS 3m +
ADAPTADOR TANQUE + ADHESIVO

SCF333.R

SCF333X +

ACC0015
Kit R134 compuesto por:
ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS
LP + HP + MANGUERAS 3m +
ADAPTADOR TANQUE + ADHESIVO



REFRIGERANTE SELECCIONABLE
A LA INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO
REMOTO

FUNCIÓN
VEHÍCULOS HÍBRIDOS



PRUEBA AUTOMATICA
DE NITRÓGENO

LAVADO DEL SISTEMA
A/C PROFESIONAL

ACCESORIOS OPCIONALES

	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	kit impresora
	ACC-FLUSHING	Lavado del sistema A/C profesional
	GAS ID GAS ID OPZ	Analizador refrigerante integrado SAE J 2843 HFO1234YF
	ACC0017	Kit nitrógeno para botellas de 1/2 y 2 litro
	ACC0018 (IT), ACC0019 (FR), ACC0029 (GB), ACC0021 (DE)	Kit nitrógeno para botellas de 200 bar

OKSYS srl - Via dell'Albereto, 33D 50041 Calenzano (FI) ITALY
Tel. +39 055 8990665 Fax +39 055 8947382
info@oksys.com www.oksys.com

ITALIAN MADE

Oksys